Technische Parameter		PDR-2/A	PDR-2/B
Anzahl der Funktionen:		16	10
Versorgung:		A1 - A2	
Versorgungsspannung:	UNI	AC/DC12 - 240 V(AC50 - 60 Hz)	
Leistungsaufnahme:	UNI	AC0.5 - 2.5 VA / DC0.4 - 2.5 W	
Versorgungsspannung:	230	AC230 V/ 50 - 60 Hz	
Leistungsaufnahme(Schein/Verlust):	230	ACmax. 16 VA / 2.5 W	
Toleranz:		-15%; +10%	
Zeitbereiche:		0.01 s- 100 h	
Wiederholgenauigkeit:		0.2%- Stabilität deseingestellten Wertes	
Temperaturstabilität:		0.01 %/ °C,Bezugswert = 20 °C	
Ausgang			
Anzahl der Wechsler:		2x Wechsler (AgNi)	
Nennstrom:		16 A/ AC1	
Schaltleistung:		4000 VA / AC1,384 W/ DC	
Höchststrom:		30A/ <3s	
Schaltspannung:		250 VAC1 / 24 VDC	
Min. Schaltleistung DC:		500 mW	
Ausgangsanzeige:		LEDrot	
Mechanische Lebensdauer:		$3x10^7$	
Elektrische Lebensdauer (AC1):		$0.7x10^5$	
Steuerung			
Leistungsaufnahmeim Eingang:		AC0.01 - 0.25 VA (UNI), AC0.25 VA (AC230 V)	
Anschlussder Glimmlampen:		Nein	
Steuerimpulsdauer:		min. 1ms/ max. unbegrenzt	
Wiederbereitschaftszeit:		max. 200ms	
Display - Farbe:		rot	
Anzahl und Höheder Ziffern:		4-stellig, geteilt durch Doppelpunkt, Höhe 10 mm	
Leuchtkraft:		2200 - 3800 ucd	
WellenlängedesLichts:		635 nm	
Einstellung der Helligkeit:		von 20 - 100 % in 10 Schritten einstellbar	
Speicher- Anzahl der Speicherplätze:		30 (PDR-2/A)/ 20 (PDR-2/B)für Zeitbereiche+ Servicefunkionen	
Speicherdauer:		min. 10 Jahre	
AndereInformationen			
Umgebungstemperatur:		-20.. +55°C	
Lagertemperatur:		-30.. +70°C	
ElektrischeFestigkeit:		4kVVersorgungsausgang	
Einbaulage:		beliebig	
Montage:		DINSchiene EN60715	
Schutzart:		IP40frontseitig/ IP20-Klemmen	
Spannungsbegrenzungsklasse:		III.	
Verschmutzungsgrad:		2	
Anschlussklemmen:		Volldraht max.1x2.5, max.2x1.5/ mit Hülsemax. 1x1.5	
Abmessung:		90 x 52 x 65 mm	
Gewicht:		(UNI) - 143 g, (230) - 134 g	
Normen:		EN61812-1, EN61010-1	

Symbol



Beschreibung



Zeitdaten

Zeitbereich:	0.01 s- 99 h 59 min 59 sec99 ss
Min. Zeitschritte:	0.01 s
Zeitabweichung:	0.01 % desEinstellwertes
Einstellungsfehler:	0 %
Einstellungs-,Wiederbereitschaftsgenauigkeit:	100 %
Digitalplätze:	via Programm wählbar